

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДГУ

- * Высокое качество и надежность.
- * Конструктивно обеспечивается простота запуска и технического обслуживания.
- * Высокопроизводительный дизельный двигатель с водяным охлаждением.
- * Бесщеточный промышленный генератор переменного тока с AVR.
- * Прочная, сварная, стальная рама-основание с встроенным топлив. баком и заливной горловиной.
- * Сигналы тревоги по высокой температуре, низкому дав. масла, низкому уровню топлива и отключению.
- * Двигатель зап. маслом и охлаждающей жидкостью.
- * Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя.
- * Цифровой указа. уровня топлива на ЖК дисп. контр.
- * Подогреватели топлив. бака и масла двига. (опция).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- * Мультиязычный, многофункциональный контроллер панели управления оснащен цифровым ЖК – дисплеем с прост., интуитивно понятной навигацией меню контроля и управления генераторной установ. как в ручном, так и в автоматическом режимах.
- * Ручное программирование контроллера на панели у
- * Функция записи неисправностей в память конт.
- * Автоматический выключатель (защиты генератора).
- * Зарядное устройство и АКБ.
- * Кнопки аварийной ост., светозвуковая сигнализация.
- * Модуль дистанционного уп. с GSM модем (опция).

ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЖУХ



- * Технологически обеспечивается низкий уров. шума.
- * 2-6 дверный кожух обеспечивает удоб. доступ для технического обслуживания.
- * Точки подъема встроены в раму и кожух.
- * Прочная и сверхустойчивая к коррозии конструкция.
- * Негорючий шумоизолирующий материал.
- * Система отвода и подавления шума выхлопных газов установлена внутри кожуха.
- * Вибропоглощающие амортизаторы.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техни. характеристики генератор. уст. без предварительного уведомления.

www.ett.com.tr

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| | | |
|--------------------------------|------------|----------------|
| Резервная мощность (ESP) | кВА / кВт | 1900 / 1520 |
| Основная мощность (PRP) | кВА / кВт | 1727 / 1382 |
| Ток (ESP) | А | 2741,7 |
| Напряжение - Частота | В - Гц | 400 / 230 - 50 |
| Кол-во фаз - Коэфф. Мощн. Cosφ | Ед. - Cosφ | 3 - 0,8 |


ДВИГАТЕЛЬ

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| Модель двигателя | MITSUBISHI | S16R-PTA |
| Механическая мощность двигателя | кВт/(л/с) | 1620 / 2172 |
| Система воздухозабора | | Турбонаддув & AC |
| Рабочий объем цилиндров | л. | 65,37 |
| Кол-во / расположение цилиндров | | 16 / V |
| Диаметр и ход поршня | мм x мм | 170 x 180 |
| Степень сжатия | | 14:1 |
| Тип регулятора управления | | Электронный |
| Количество оборотов | об. / мин | 1500 |
| Охлаждение | | Водяное |
| Объем охлаждающей жидкости | л. | 350 |
| Объем масла | л. | 230 |
| Электропитание | (DC) - В | 24 |
| Расход топлива при 100 % нагрузке | л/ч | 355,0 |
| 75 % нагрузке | л/ч | 266,0 |
| 50 % нагрузке | л/ч | 177,0 |
| Объем топливного бака | л. | 2500 |

АЛЬТЕРНАТОР

| | | |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| Модель альтернатора | L.SOM. & ITAL. ALT. | |
| Тип альтернатора | Саморегулируемый | Бесщёточный |
| Резервная мощность | кВА | 1900 |
| Напряжение - Частота | В - Гц | 400 / 230 - 50 |
| Регулятор напряжения | | +/- 1.0 |
| Класс изоляции / защиты | | H / IP 21 |
| Количество полюсов | | 4 |

ГАБАРИТЫ И ВЕС



| | | |
|----------------|-----------------------|---------------------|
| ДГУ откр. исп. | ДхШхВ - М. / Вес - кг | 5 x 2,2 x 3 / 12500 |
| ДГУ в кожухе | ДхШхВ - М. / Вес - кг | - |

Резервная мощность (ESP): Аварийное питание при различной нагрузке. Без перегрузки.

Основная мощность (PRP): Номинальная мощность при различной электрической нагрузке на неограниченный период времени. Допускает перегрузка 10% мощности 1 час каждые 12 часов.

Electrotech Dis Ticaret ve Tekstil Limited Sirketi Istanbul Trakya Serbest Bolge Subesi, Ataturk Bulvarı, Erguvan Sokak No: 8/1, Catalca / Istanbul / TURKEY

Tel:+90 212 4383825-4383856, Gsm:+90 532 5446730, cagrio@electrotech-trade.com