

JENERATÖR ÖZELLİKLERİ

- * Yüksek kaliteli ve dayanıklı komple set.
- * Kolay kullanım ve bakım imkanı.
- * Ekonomik, uzun ömürlü dizel motor.
- * AVR li, fırçasız tip uzun ömürlü alternatör.
- * Türkçe menü, kullanımı kolay kontrol panosu.
- * Titreşim önleyici lastik takoz.
- * Şasinin tamamına entegre, yüksek kapasiteli yakıt tankı.
- * Hararet, düşük yağ basıncı, yakıt seviyesi alarmı ve bu durumlarda otomatik kapanma.
- * Elektronik yakıt seviye göstergesi.
- * Motor blok suyu ısıtıcısı.
- * Endüstriyel susturucu.
- * Yağ ve antifiriz doldurulmuş kullanıma hazır set.

KONTROL PANOSU



- * Jeneratörün Manuel veya Otomatik çalışmasını sağlayan çok fonksiyonlu kontrol kartı.
- * Kontrol kart paneli üzerinden manuel programla
- * Işıklı ve sesli uyarı lambası.
- * Otomatik çalışmada şebeke kontrolü.
- * Otomatik yük transfer kontrolü.
- * Arıza kaydı fonksiyonu.
- * Termik manyetik şalter.
- * Elektronik akü şarj cihazı.
- * Acil stop butonu.
- * GSM modem ile uzaktan kontrol (opsiyon).

SES İZOLASYON KABİNİ



- * Düşük ses seviyesi.
- * Jeneratörün her bölümüne kolay erişim imkanı sağlayan 2-6 kapılı tasarım.
- * Şasi ve kabin üzerinden kaldırma noktaları.
- * Korozyona dayanıklı elektrostatik toz boya.
- * Yanmaz yalıtım süngeri ve egsoz izolasyonu.
- * Kabin içi egsoz sistemi.
- * Şase altı vibrasyon takozları..

Üretici önceden haber vermeksizin ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

www.ett.com.tr

GÜÇ DEĞERLERİ

| | | |
|--------------------------|-------------|----------------|
| Stand by Güç (ESP) | kVA / kW | 1000 / 800 |
| Prime Güç (PRP) | kVA / kW | 907 / 727 |
| Akım (ESP) | A | 1443 |
| Voltaj - Frekans | V - Hz | 400 / 230 - 50 |
| Faz Sayısı - Güç Faktörü | Adet - Cosφ | 3 - 0,8 |


MOTOR

| | | |
|---------------------------|-----------|------------------|
| Motor Modeli | C.SDEC | JS12V826TAD |
| Motor Mekanik Gücü | kW / (HP) | 826 / 1107 |
| Hava Emme Sistemi | | Turboşarjlı & AC |
| Silindir Hacmi | L | 30,2 |
| Silindir Adedi / Tipi | | 12 / V |
| Çap ve Strok | MM x MM | 138 x 168 |
| Sıkıştırma Oranı | | 16:1 |
| Governör Tipi | | Elektronik |
| Motor Devri | RPM | 1500 |
| Soğutma Tipi | | Su |
| Soğutma Sıvısı Kapasitesi | L | 84 |
| Motor Yağ Kapasitesi | L | 58 |
| Elektrik Sistemi | V DC | 24 |
| Yakıt Sarfiyatı | | |
| % 100 Yükte | L / H | 181,8 |
| % 75 Yükte | L / H | 136,4 |
| % 50 Yükte | L / H | 90,9 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | L | 1500 |

ALTERNATÖR

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| Alternatör Modeli | C.STAMFORD | |
| Alternatör Tipi | Elektronik (AVR) | |
| Stand by Güç (ESP) | kVA | 1000 |
| Voltaj - Frekans | V - Hz | 400 / 230 - 50 |
| Voltaj Hassasiyeti | | +/- 1.0 |
| Yalıtım / Koruma Sınıfı | | H / IP 21 |
| Kutup Sayısı | | 4 |

BOYUTLAR VE AĞIRLIK



| | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|
| Açık Jeneratör | UxGxY- M / Ağırlık- KG | 4 x 1,87 x 2,3 / 5700 |
| Kabinli Jen. | UxGxY- M / Ağırlık- KG | 5 x 2 x 2,75 / 6700 |

Stand by Güç (EPS): Jeneratörün verebileceği maksimum güçtür. Jeneratör Stand by gücünde yüklenmemelidir.

Prime Güç (PRP): Jeneratörün değişken yükte verebileceği nominal güçtür. Jeneratör her 12 saatte 1 saat olmak üzere Prime Gücünün %10'u kadar aşırı yüklenebilir.

Electrotech Dış Ticaret ve Tekstil Limited Şirketi İstanbul Trakya Serbest Bölge

Subesi, Atatürk Bulvarı, Erguvan Sokak No: 8/1, Catalca / İstanbul / TURKEY

Tel:+90 212 4383825-4383856, Gsm:+90 532 5446730, cagrio@electrotech-trade.com